

ある非定常剥離を伴う流れの数学的モデル

慶大 物理 松 信 八 + 男

§1. はじめに

よく知られているように、流体運動を支配する Navier-Stokes 方程式は微分階数が高いうことと非線形項をもつことのために、解析が困難であり、具体的に流れに適用できる例はきわめて少ない。とくに非定常流の解析は定常流に比べてはるかに困難である。

この報告では、無限に広い平板に対し、有限の距離にある点湯を出したりは点渦による流れが当るとときの二次元の流れの場を解析することを試みる。この場合、平板上に流線の付着または剥離が生じるが、その付近の非定常流の構造を調べておくことは、流体力学的に見て意義のあることである。

解析の方法は慣性効果を表す非線形項が無視できるものとして、定常および非定常の Stokes 解を求め、つりで、定常の場合に慣性の効果を考慮することにする。非定常流に対する慣性の効果はまだ得られていない。

§2. 問題設定と Stokes 解

平板の上面に沿って x 軸をとり、

y 軸上の点 $(0, a)$ に流量 $2\pi C$ の

点湧き出しがあるとしよう(図1)。




図1. 基本配置図

このとき、平板上 ($y=0$) で滑りなしの条件を満たし、無限遠方で静止する2次元の流れの場を決定する。湧き出しの強さ C が時間とともに変動することによって流れは非定常になるものと考える。




図2. 図1に対する定常Stokes流、および定常渦なし流(破線)の流線図。(中は等間隔)

まず、慣性効果を無視して非定常 Stokes 解を導くことから始めよう。図1に対する渦なしの流れは、流れの周数 ψ_{irr}

$$\psi_{irr} = C \left(\tan^{-1} \frac{y-1}{x} + \tan^{-1} \frac{y+1}{x} \right) \quad (2.1)$$

によって記述される! ただし、 x, y は a で規格化されている。滑りなしの条件を満たす Stokes 解は、非定常 Stokes 方程式

$$\left(\nu \nabla^2 - \frac{\partial}{\partial t} \right) \nabla^2 \psi = 0, \quad \nabla^2 = \partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2 \quad (2.2)$$

を満足する別の解 (ψ_r と書く) をこれに加えたものになる。ただし、 ν は運動粘性率、 t は時間を表わす。

さて

$$c = c_0 \cos \Omega t \quad (2.3)$$

(角振動数) とすると、 ψ は

$$\psi = R \Psi(x, y) e^{i \Omega t} \quad (2.4)$$

(R は実数部分) のように表わされるであろう。これを

(2.2) に入れ、無次元数 (Womersley 数)

$$\alpha = a \sqrt{\Omega / \nu}$$

を定義すると、

$$(\nabla^2 - \beta^2) \nabla^2 \Psi = 0 \quad \beta^2 = i \alpha^2 \quad (2.5)$$

が得られる。これを境界条件

$$y=0 \text{ で } \Psi = \partial \Psi / \partial y = 0 \quad (2.6)$$

の下で解けば問題は解決される。

そのため Fourier 変換 ($\Psi \rightarrow \tilde{\Psi}$) :

$$\tilde{\Psi} = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi e^{isx} dx, \quad \Psi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Psi} e^{-isx} ds \quad (2.7)$$

を利用するのが便利である。²⁾ (2.5), (2.6) の F 変換は

$$\left(\frac{d^2}{dy^2} - \beta^2 - s^2 \right) \left(\frac{d^2}{dy^2} - s^2 \right) \tilde{\Psi} = 0 \quad (2.8)$$

$$y=0 \text{ で } \tilde{\Psi} = \partial \tilde{\Psi} / \partial y = 0 \quad (2.9)$$

となる。 $y \rightarrow \infty$ で減衰する (2.8) の解は、A, B を任意定数と

$$\text{して } \tilde{\Psi}_v = A e^{-|s|y} + B e^{-\sqrt{s^2 + \beta^2}y} \quad (\beta \neq 0) \quad (2.10)$$

となる。一方、渦なしの解 ψ_{irr} の振幅 Ψ_{irr} の F 変換は

$$\begin{aligned}\tilde{\Psi}_{\text{irr}} &= c_0 \int_{-\infty}^{\infty} \left(\tan^{-1} \frac{x}{1-y} - \tan^{-1} \frac{x}{1+y} \right) e^{isx} dx \\ &= \frac{\pi i}{s} c_0 (e^{-(1-y)|s|} - e^{-(1+y)|s|}) \quad (y < 1) \quad (2.11)\end{aligned}$$

となるので、 $0 \leq y < 1$ は式 1 より

$$\tilde{\Psi} = A e^{-|s|y} + B e^{-\sqrt{s^2 + \beta^2}y} + \frac{\pi i}{s} c_0 (e^{-(1-y)|s|} - e^{-(1+y)|s|}) \quad (2.12)$$

となる。これに境界条件 (2.9) を適用すれば、 A, B を定めることができる：

$$A = -B = -\frac{2\pi i c_0}{\beta^2} (\sqrt{s^2 + \beta^2} + |s|) e^{-|s|} \operatorname{sgn} s \quad (2.13)$$

これを (2.12) に入れ、逆フーリエ変換を施せば、はじめの式項から

$$\begin{aligned}\bar{\Psi}_v &= -\frac{i c_0}{\beta^2} \int_{-\infty}^{\infty} (\sqrt{s^2 + \beta^2} + |s|) e^{-|s|} \operatorname{sgn} s (e^{-|s|y} - e^{-\sqrt{s^2 + \beta^2}y}) e^{-isx} ds \\ &= -\frac{z c_0}{\beta^2} \int_0^{\infty} (\sqrt{s^2 + \beta^2} + s) e^{-s} (e^{-sy} - e^{-\sqrt{s^2 + \beta^2}y}) \sin sx ds \quad (2.14)\end{aligned}$$

この定積分を実行するには困難であるが、 $y < 1$ と $|s| \ll y$ について Taylor 展開を使うと、

$$\bar{\Psi}_v = -z c_0 \frac{xy}{1+x^2} + \frac{1}{2} c_0 y^2 \left(\frac{4x}{(1+x^2)^2} + I_s(\beta, x) \right) + O(y^3)$$

$$I_s(\beta, x) = 2 \int_0^{\infty} \sqrt{s^2 + \beta^2} e^{-s} \sin sx ds \quad (2.15)$$

一方、 $\bar{\Psi}_{\text{irr}}$ の展開は

$$\bar{\Psi}_{\text{irr}} = z c_0 \frac{xy}{1+x^2} + O(y^3)$$

$$\forall x \neq 0 \quad \bar{\Psi} = \bar{\Psi}_{\text{irr}} + \bar{\Psi}_v = \frac{1}{2} c_0 y^2 \left(\frac{4x}{(1+x^2)^2} + I_s(\beta, x) \right) + O(y^3) \quad (2.16)$$

となって、境界条件は満たされていることがわかる。積分 I_s は既知関数で表わすことができかかるか、それについては後で述べることにする。

上の結果を使って、平板上でのせり応力 τ_w を求めることができる: (μ は粘性率)

$$\tau_w = \mu (\nabla^2 \psi)_{y=0} = \mu c_0 R \left(\frac{4x}{(1+x^2)^2} + I_s(\beta, x) \right) e^{i\omega t} \quad (2.17)$$

また、平板上での圧力勾配を求めるには、

$$-\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_w = -\mu \left(\frac{\partial}{\partial y} \nabla^2 \psi\right)_{y=0} \quad (2.18)$$

を利用すればよい。しかし、中の展開で $O(y^3)$ の項が必要となる。結果は

$$-\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)_w = \mu c_0 R \left\{ \frac{4x(3-x^2)}{(1+x^2)^3} + 2\beta^2 \frac{x}{1+x^2} - \frac{\partial}{\partial x} I_c(\beta, x) \right\} e^{i\omega t} \quad (2.19)$$

$$I_c(\beta, x) = 2 \int_0^\infty \sqrt{s^2 + \beta^2} e^{-s} \cos sx ds \quad (2.20)$$

§3 積分 I_s と I_c の評価

(2.15), (2.20) で与えられる定積分 $I_s(\beta, x)$, $I_c(\beta, x)$ について考えよう。 $I_c + i I_s = I$ と書くと

$$I(\beta, x) = 2 \int_0^\infty \sqrt{s^2 + \beta^2} e^{-s(1-ix)} ds \quad (3.1)$$

となり、Laplace 変換の公式が使える。³⁾ すなはち、

$$I(\beta, x) = \frac{\pi\beta}{\sigma} [H_1(\beta\sigma) - Y_1(\beta\sigma)] , \sigma = 1 - ix \quad (3.2)$$

となる。ここで H_1 は Struve 関数、 Y_1 は次之種の Bessel 関数である。 I_c, I_s は (3.2) の β を実数と見なし、それぞれ実数部分、虚数部分をとればよい。 $|\beta\sigma|$ が小、 $|\beta\sigma| \gg 1$ のときの展開式を示すと⁴⁾

$$\begin{aligned} I_s &= 2\cos^2\varphi \sin 2\varphi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\beta^{2n+1}}{(2n-1)!!(2n+1)!!} \frac{\sin(2n-1)\varphi}{\cos^{2n-1}\varphi} \\ &\quad + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\beta^{2n+2}}{n!(n+1)!(2\cos\varphi)^{2n}} \left[\sin 2n\varphi \left\{ \log \frac{\beta}{2\cos\varphi} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{1}{2}(k_n + k_{n+1}) + \gamma \right\} + \varphi \cos 2n\varphi \right], \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$\begin{aligned} I_c &= 2\cos^2\varphi \cos 2\varphi + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}\beta^{2n+1}}{(2n-1)!!(2n+1)!!} \frac{\cos(2n-1)\varphi}{\cos^{2n-1}\varphi} \\ &\quad - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n\beta^{2n+2}}{n!(n+1)!(2\cos\varphi)^{2n}} \left[\cos 2n\varphi \left\{ \log \frac{\beta}{2\cos\varphi} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{1}{2}(k_n + k_{n+1}) + \gamma \right\} - \varphi \sin 2n\varphi \right], \end{aligned} \quad (3.4)$$

漸近式：

$$\begin{aligned} I_s &\cong 2 \left[\beta \cos\varphi \sin\varphi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(2n-1)!!(2n-3)!!}{\beta^{2n-1}} \times \right. \\ &\quad \left. \times (\cos\varphi)^{2n+1} \sin(2n+1)\varphi \right], \end{aligned} \quad (3.5)$$

$$\begin{aligned} I_c &\cong 2 \left[\beta \cos^2\varphi + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(2n-1)!!(2n-3)!!}{\beta^{2n-1}} \times \right. \\ &\quad \left. \times (\cos\varphi)^{2n+1} \cos(2n+1)\varphi \right]. \end{aligned} \quad (3.6)$$

$$\varphi = \tan^{-1} x \quad (3.7)$$

$$k_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad k_0 = 0$$

$$\gamma = 0.57721566 \dots \quad (\text{Euler 定数})$$

である。

これらの展開式を利用してれば、任意の振動数の場合の壁面
すり応力、壁面圧力勾配を精度よく計算することができる。
図3は、壁面すり応力を x 軸に対してプロットしたもの
である。 α の増加とともに $|\tau_w|$ は増加し、 $\arg \tau_w$ は全体
として 45° に近づく。また、 τ_w が最大になる点は α の増加




図3. 正弦的に強さの変化する点湧き出しおから無限半
板に流れが当るときの壁面すり応力。実線はその絶
対値、破線は位相角を表わす。 $\alpha = 0$ すなはち定
常流に対するのは位相角は 0° である。

にしがってよみ点(準点)から遠ざかることがわかる。

§4 定常流に対する慣性効果

§2の結果で $\alpha \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow 0$) とすると定常 Stokes 解が得られる:

$$\psi_{st.} = c \left(\tan^{-1} \frac{y-1}{x} + \tan^{-1} \frac{y+1}{x} - \frac{2xy}{x^2 + (y+1)^2} \right) \quad (4.1)$$

$$\omega_{st} = -\nabla^2 \psi_{st} = -8c \frac{x(y+1)}{\{x^2 + (y+1)^2\}^2} \quad (4.2)$$

(ω は渦度で、添字 st は Stokes 解を意味する。図2参照)
この解を α の近似とし、慣性効果を Reynolds 数の 1 次の項まで見積ることを考えよう。Reynolds 数 R は

$$R = c / \nu \quad (4.3)$$

で定義される。このために、 (x, y) 座標の代りに双極座標、
 (ξ, η) を使う方が解析に便利である⁵⁾:

$$\xi = \frac{1}{2} \log \frac{x^2 + (y+1)^2}{x^2 + (y-1)^2} \quad (4.4)$$

$$\eta = \tan^{-1} \frac{y+1}{x} - \tan^{-1} \frac{y-1}{x}$$

$$x = \frac{\sin \eta}{\cosh \xi - \cos \eta}, \quad y = \frac{\sinh \xi}{\cosh \xi - \cos \eta} \quad (4.5)$$

この場合、流れを支配する方程式は

$$\nabla_S^2 \omega = \frac{1}{\nu} \frac{\partial(\omega, \psi)}{\partial(\xi, \eta)}, \quad \nabla_S^2 \psi = -\frac{1}{J^2} \omega \quad (4.6)$$

$$\nabla_S^2 = \partial^2 / \partial \xi^2 + \partial^2 / \partial \eta^2, \quad J = \cosh \xi - \cos \eta \quad (4.7)$$

となる。さて、

$$\psi = c (\psi^{(0)} + R \psi^{(1)} + \dots) \quad (4.8)$$

$$\omega = c (\omega^{(0)} + R \omega^{(1)} + \dots) \quad (4.9)$$

の展開を仮定すれば、 $\psi^{(0)}, \omega^{(0)}$ は Stokes の解 (4.1), (4.2) で与えられている。すなわち、 (ξ, η) を使って書きかえると、

$$\psi^{(0)} = \tan^{-1} \frac{\cos \eta - e^{-\xi}}{\sin \eta} + \tan^{-1} \frac{e^{\xi} - \cos \eta}{\sin \eta} - \frac{e^{-\xi} \sinh \xi \sin \eta}{J} \quad (4.10)$$

$$\omega^{(0)} = -2e^{-\xi} \sin \eta + e^{-2\xi} \sin 2\eta \quad (4.11)$$

したがって (4.6) の問題は $\psi^{(0)}, \omega^{(0)}$ を出发の解とし $\psi^{(1)}, \omega^{(1)}$ を求めることに帰着する。 $(4.6) \vdash (4.8), (4.9)$ を入れ、 R の 1 次の項を集めると、 $\psi^{(1)}, \omega^{(1)}$ の方程式は

$$\nabla_S^2 \omega^{(1)} = \frac{\partial(\omega^{(0)}, \psi^{(0)})}{\partial(\xi, \eta)}, \quad \nabla_S^2 \psi^{(1)} = -\frac{1}{J^2} \omega^{(1)} \quad (4.12)$$

となる。境界条件は

$$\eta = 0, \pi, 2\pi \quad \text{と} \quad \psi^{(1)} = 0 \quad (4.13a)$$

$$\xi = 0 \quad \text{と} \quad \psi^{(1)} = \partial \psi^{(1)} / \partial \xi = 0 \quad (4.13b)$$

となる。

これらの条件の下で (4.12) の解を求めることはなかなか容易ではない。とくに変換の Jacobian J が (4.7) で見ると、 J は变数分離型でないため、計算は複雑となる。以下、試行錯誤を重ねて到達した解法のあらましを述べるととめる。

さて、(4.10), (4.11) を使、(4.12) の式1式の右辺を書くと、

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\omega^{(0)}, \psi^{(0)})}{\partial(\xi, \eta)} &= \frac{1}{2J^2} \left[-(e^\xi - 2e^{-\xi} + e^{-5\xi}) \sin \eta \right. \\ &\quad + (3 - 4e^{-2\xi} + e^{-4\xi}) \sin 2\eta - 3(e^{-\xi} - e^{-3\xi}) \sin 3\eta \\ &\quad \left. + (e^{-2\xi} - e^{-4\xi}) \sin 4\eta \right]. \end{aligned} \quad (4.14)$$

この形から

$$\omega^{(1)} = \frac{1}{2J} \sum_{n=1}^{\infty} \{ g_n(\xi) + a_n e^{-(n-1)\xi} - a_{n+1} e^{-(n+1)\xi} \} \sin n\eta \quad (4.15)$$

の無限級数の形の解を推定することができる。右辺の g_n 部分は非齊次方程式の特解であり、残りの a_n は係數とする級数は齊次方程式の解、すなわち調和関数である。

(4.14) に合致するよき g_n を定めると、

$$\begin{aligned} g_1(\xi) &= \xi + \frac{3}{2}\xi e^{-2\xi} + \frac{1}{4}e^{-4\xi} - \frac{1}{24}e^{-6\xi}, \\ g_2(\xi) &= \left(\frac{7}{4} - \frac{3}{2}\xi\right)e^{-\xi} - \frac{1}{2}\xi e^{-3\xi} + \frac{1}{8}e^{-5\xi} - \frac{1}{40}e^{-7\xi}, \\ g_3(\xi) &= \left(-\frac{13}{12} + \frac{1}{2}\xi\right)e^{-2\xi} + \frac{3}{40}e^{-6\xi} - \frac{1}{60}e^{-8\xi}, \\ g_4(\xi) &= \frac{1}{12}e^{-3\xi} + \frac{1}{20}e^{-7\xi} - \frac{1}{84}e^{-9\xi}, \end{aligned} \quad (4.16)$$

以下 $n \geq 5$ につれては

$$g_n(\xi) = -\frac{e^{-(n-1)\xi}}{n(n-1)} + \frac{3e^{-(n+3)\xi}}{2(n+1)(n+2)} - \frac{e^{-(n+5)\xi}}{2(n+2)(n+3)}.$$

つまり、(4.12) の式2式から $\psi^{(1)}$ を求めよ。(4.15) の $\omega^{(1)}$ と同じよき $\psi^{(1)}$ を

$$\psi^{(1)} = -\frac{1}{2J^2} \sum_{n=1}^{\infty} \{ 4G_n(\xi) + c_{n-1} e^{-(n-2)\xi} + d_n e^{-n\xi} + e_m e^{-(n+2)\xi} \} \sin n\eta \quad (4.17)$$

の展開形がその目的に適していことがあることがわかる。ここで、
 $G_n(\xi)$ の部分ははじめの非線形項から由来するもので、残
りの部分は (4.15) の a_n の部分および調和周数の部分を含め
たものである。正確に a_n の部分に対する式を求めるためには

$$d_n = -(c_n + e_n) \quad n \geq 2 \quad (4.17)$$

の条件が必要であることがわかる。 $G_n(\xi)$ の具体的な形を書くと、

$$\left. \begin{aligned} G_1(\xi) &= \left(\frac{3}{16} + \frac{1}{4}\xi \right) e^{-\xi} + \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}\xi \right) e^{-3\xi} + \frac{1}{48} e^{-5\xi}, \\ G_2(\xi) &= \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{4}\xi \right) e^{-2\xi} + \frac{1}{96} e^{-4\xi} + \frac{1}{80} e^{-6\xi}, \\ G_3(\xi) &= -\frac{5}{96} e^{-3\xi} + \frac{1}{120} e^{-7\xi}, \end{aligned} \right\} (4.18)$$

$n \geq 4$ のときは

$$G_n(\xi) = -\frac{(2n-5)e^{-n\xi}}{4(n+1)n(n+1)} + \frac{(n-3)e^{-(n+2)\xi}}{4n(n+1)(n+2)} + \frac{e^{-(n+4)\xi}}{4(n+2)(n+3)}.$$

境界条件 (4.136) を用いると、(4.17) に加えて 2 の条件
が得られるので、 c_n, d_n, e_n 、したがって a_n を決定する
ことができる。 a_n の値についてのみ結果を示す。

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= -1, \quad a_2 = -\frac{33}{40}, \quad a_3 = \frac{33}{40}, \quad a_4 = -\frac{3}{70}, \\ a_n &= \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} - \frac{9/2}{n+1} + \frac{7/2}{n+2} - \frac{1}{n+3} \quad (n \geq 5). \end{aligned} \right\} (4.19)$$

これまでの結果をまとめると、

$$\omega^{(1)} = \frac{1}{2J} \sum_{n=1}^{\infty} K_n(\xi) \sin n\eta, \quad (4.20)$$

$$\psi^{(1)} = -\frac{1}{8J^2} \sum_{n=1}^{\infty} H_n(\xi) \sin n\eta, \quad (4.21)$$

$$K_1 = -1 + \xi + \left(\frac{3}{40} + \frac{3}{2}\xi\right)e^{-2\xi} + \frac{1}{4}e^{-4\xi} - \frac{1}{24}e^{-6\xi},$$

$$K_2 = \left(\frac{37}{40} - \frac{3}{2}\xi\right)e^{-\xi} - \left(\frac{3}{40} + \frac{1}{2}\xi\right)e^{-3\xi} + \frac{1}{8}e^{-5\xi} - \frac{1}{40}e^{-7\xi},$$

$$K_3 = \left(-\frac{3}{120} + \frac{1}{2}\xi\right)e^{-2\xi} + \frac{3}{70}e^{-4\xi} + \frac{3}{40}e^{-6\xi} - \frac{1}{60}e^{-8\xi},$$

$$K_n = \left(\frac{2}{n} - \frac{9/2}{n+1} + \frac{7/2}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)e^{-(n-1)\xi} \quad (4.22)$$

$$-\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \frac{9/2}{n+2} + \frac{7/2}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right)e^{-(n+1)\xi} \\ + \frac{3}{2}\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)e^{-(n+3)\xi} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)e^{-(n+5)\xi}, \quad (n \geq 4)$$

$$H_1 = \left(-\frac{11}{12} + \xi\right)e^{-\xi} + \left(\frac{5}{6} + \xi\right)e^{-3\xi} + \frac{1}{12}e^{-5\xi},$$

$$H_2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{60} + \xi\right)e^{-2\xi} - \frac{4}{15}e^{-4\xi} + \frac{1}{20}e^{-6\xi}, \quad (4.23)$$

$$H_n = \left(-\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2}\right)e^{-(n-2)\xi} + \left(\frac{2}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)e^{-n\xi}$$

$$+ \left(-\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{2}{n+3}\right)e^{-(n+2)\xi} + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)e^{-(n+4)\xi}, \quad (n \geq 3)$$

§ 5 壁面オーリ応力と壁面圧力分布

前節の結果は無限級数の形になっているが、つまりて
 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n\xi} \sin n\eta / (n+m)$ の形の集合である。このようなく無限
 級数は有限項の和に書きかえることが可能である。以下、壁
 面上の値についてのみ、その表式を求めることにする。

複素数 $\zeta = \xi + i\eta$ ($\xi \geq 0$) に対して成立するベキ級数展開

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-n\xi} = -\log(1-e^{-\xi}) \quad (5.1)$$

の両辺に $1-e^{\xi}$ をかけて変形すると、

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n\xi}}{n(n+1)} = 1 - (1-e^{\xi}) \log(1-e^{-\xi})$$

が得られる。両辺に $1-e^{\xi}$ をかけ同じように変形すると。これで導過せば

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{m! e^{-n\xi}}{n(n+1)(n+2)\cdots(n+m)} = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{m-k} (1-e^{\xi})^k - (1-e^{\xi})^m \log(1-e^{-\xi}) \quad (5.2)$$

が得られる。

ここで $\xi \rightarrow 0$ とすると

$$\log(1-e^{-\xi}) = \log(z \sin \frac{\eta}{2}) + \frac{i}{2}(\pi - \eta) \quad (5.3)$$

となることに注意して (5.2) の虚数部をとる $\xi \rightarrow 0$ とすると

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m! \sin n\eta}{n(n+1)(n+2)\cdots(n+m)} &= - \sum_{k=0}^{m-1} \frac{(z \sin \frac{\eta}{2})^k}{m-k} \sin k\phi \\ &\quad + (z \sin \frac{\eta}{2})^m \{- \sin m\phi \log(z \sin \frac{\eta}{2}) + \phi \cos m\phi\}, \end{aligned} \quad (5.4)$$

$$\text{ただし } \phi = \frac{1}{2}(\pi - \eta). \quad (5.5)$$

この関係を利用して、(4.20) と

$$\begin{aligned} \omega^{(0)}(0, \eta) &= \frac{5}{6}(z \sin \eta - \sin 2\eta) - \frac{1}{2}(\pi - \eta)(\cos \eta - z \cos 2\eta + \cos 3\eta) \\ &\quad - (\sin \eta - z \sin 2\eta + \sin 3\eta) \log(z \sin \frac{\eta}{2}) \end{aligned} \quad (5.6)$$

と等しいことがわかる。壁面上で

$$x = \cot \frac{\eta}{2} \quad (5.7)$$

となることを注意すると、(5.6) は書きかえられて

$$\begin{aligned}\tau_w^{(1)} = -\omega_{y=0}^{(1)} &= -\frac{20x}{3(x^2+1)^2} - \frac{4(x^2+2x-1)(x^2-2x-1)}{(x^2+1)^3} \tan^{-1} x \\ &\quad - \frac{8x(x^2-1)}{(x^2+1)^3} \log \frac{4}{x^2+1}\end{aligned}\quad (5.8)$$

となる。次に近似は (4.11) から ($t \rightarrow \infty$ の直挿入は (4.2) から)

$$\tau_w^{(0)} = -\omega_{z=0}^{(0)} = \frac{8x}{(x^2+1)^2} \quad (5.9)$$

となることは容易にわかる ($\tau_w = \frac{\mu c}{a^2} (\tau_w^{(0)} + R \tau_w^{(1)} + \dots)$ に注意)。

他方、圧力 p

$$p = \frac{\mu c}{a^2} (p^{(0)} + R p^{(1)} + \dots) \quad (5.10)$$

を $z=0$ で置換されるとすると、(2.18) と同じ関係を利用して

$$p_w^{(0)} = -4 \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}, \quad (5.11)$$

$$\begin{aligned}p_w^{(1)} &= -5 \frac{(x^2-1)}{(x^2+1)^2} + \frac{8x(x^2-3)}{(x^2+1)^3} \tan^{-1} x \\ &\quad + \frac{4(3x^2-1)}{(x^2+1)^3} \log \frac{4}{x^2+1}\end{aligned}\quad (5.12)$$

を導くことができる (無限遠で $p=0$ となるようにした)。

図4, 図5はこれらの結果を図示したものである。壁面すり応力では $O(R)$ の補正 $l=1$ より、より点附近の τ_w の分布はその勾配を強調し、かつ最大値を増す傾向がある。また十分遠方では $\tau_w^{(0)} = O(x^{-3})$ の ^{ところ}とすればし、 $\tau_w^{(1)} = O(x^{-2})$ となるので、逆流が生ずる可能性のあることがわかる。他方圧力の方は $O(R)$ の補正是つねに真であり、 τ_w と逆により点附近では減少するといふのがわかる。




図4. 定常流に對
する壁面すり応力分布.




図5. 定常流に對
する壁面圧力分布.




図6. 定常流に對
する中心軸上の速
度分布. $O(R)$ の
補正項は既定に10
倍してある。

壁面上の直ではないが、参考のため軸上の速度 v を求め

$$\text{と}, \quad v = \frac{c}{a} (v^{(0)} + R v^{(1)} + \dots), \quad (5.13)$$

$$v_{x=0}^{(0)} = \frac{4y^2}{(y-1)(y+1)^2}, \quad (5.14)$$

$$v_{x=0}^{(1)} = \frac{8y^2}{(y-1)^3(y+1)} \log \frac{2}{1+y} + \frac{1}{4} \left(\frac{y-1}{y+1} \right)^2 \log \left| \frac{y+1}{y-1} \right| \\ + \frac{y(11y^3 + 47y^2 + 41y - 3)}{6(y-1)^2(y+1)^3} \quad (5.15)$$

とある。とくに $y \rightarrow 1$ の $v_{x=0}^{(0)}$ は $O(1/(y-1))$ である
のを注し、 $v_{x=0}^{(1)} \rightarrow \frac{1}{12}(y-1) + O((y-1)^2 \log |y-1|)$
となることを注意する。これらの変化は図中に示されて
いる。

§ 6. 巨渦による剥離流のモデル

点湧き出しの代りに、循環 $2\pi C$ の渦系を y 軸上の点 $(0, a)$
におけるときの解については、点湧き出しのときと同じやり
方で結果を導くことができる。ここでは結果のみを記すこと
にする。

$$(2.1) \rightarrow \psi_{irr} = \frac{c}{z} \log \frac{x^2 + (y+1)^2}{x^2 + (y-1)^2}, \quad (6.1)$$

$$(2.17) \rightarrow \tau_w = \mu c_0 R \left[\frac{x(1-x^2)}{(x+x^2)^2} + I_c(\beta, x) \right] e^{i \beta t}, \quad (6.2)$$

$$(4.1) \rightarrow \psi_{st.} = c \left[\frac{1}{2} \log \frac{x^2 + (y+1)^2}{x^2 + (y-1)^2} - \frac{2y(y+1)}{x^2 + (y+1)^2} \right], \quad (6.3)$$

$$(4.2) \rightarrow \omega_{st.} = 4c \frac{x^2 - (y+1)^2}{[x^2 + (y+1)^2]^2}, \quad (6.4)$$

$$\begin{aligned} (5.6) \rightarrow \omega^{(1)}(0, \eta) = & -\frac{7}{6}(2\sin\eta - \sin 2\eta) - \frac{1}{2}(\pi - \eta)(1 - 3\cos\eta + 3\cos 2\eta \\ & - \cos 3\eta) + (3\sin\eta - 3\sin 2\eta + \sin 3\eta) \log(2\sin\frac{\eta}{2}), \end{aligned} \quad (6.5)$$

$$(5.9) \rightarrow T_w^{(0)} = -\frac{4(x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^2}, \quad (6.6)$$

$$(5.8) \rightarrow T_w^{(1)} = -\frac{28}{3} \frac{x}{(x^2 + 1)^2} - \frac{8(3x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^3} \tan^{-1}x + \frac{4x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3} \log \frac{4}{x^2 + 1}, \quad (6.7)$$

$$(5.11) \rightarrow p_w^{(0)} = -\frac{8x}{(x^2 + 1)^2}, \quad (6.8)$$

$$(5.12) \rightarrow p_w^{(1)} = \frac{x^2 - 5}{(x^2 + 1)^2} - \frac{8x(x^2 - 3)}{(x^2 + 1)^3} \tan^{-1}x - \frac{4(3x^2 - 1)}{(x^2 + 1)^3} \log \frac{4}{x^2 + 1}, \quad (6.9)$$

$$u_{x=0}^{(0)} = \frac{4y}{(1-y)(1+y)^2}, \quad (6.10)^*$$

$$\begin{aligned} (5.15) \rightarrow v_{x=0}^{(1)} = & -\frac{4y^2(y+3)}{(y-1)^3(y+1)^2} \log \frac{2}{1+y} + \frac{1}{4} \left(\frac{y-1}{y+1} \right)^2 \log \left| \frac{y+1}{y-1} \right| \\ & - \frac{y(y^3 + 49y^2 + 43y + 3)}{6(y-1)^2(y+1)^3}, \end{aligned} \quad (6.11)^*$$

$$y \rightarrow 1^- \quad v_{x=0}^{(1)} \rightarrow \frac{-1}{24} + O(y-1).$$

点渦による流れの諸量を以下グラフに示す。次ページの図
7~11は前の結果図2~6にそれぞれ対応している。

* $v_{x=0}^{(0)}, u_{x=0}^{(0)}$ は恒等的に 0 である。




図7. 点 $(0, 1)$ に点渦をかいたときの定常Stokes流の流線。流線に付した値は ψ_{st}/C の値 [式(6.3)参照]。




図8. 正弦的に強さの変化する点渦による壁面すり応力。実線はその絶対値、破線は位相角を表わす。 $\alpha = 0$ は定常解そのものと示す [式(6.2)参照]。




図9 定常流に対する壁面すり応力分布 [式(6.6), (6.7)参照]。




図 10 定常流に対する
壁面圧力分布 [式(6.8),
(6.9)参照]。




図 11 中心軸上の速度
分布。 $O(R)$ の補正項
は系従に 100 倍である
[式(6.10), (6.11)参照]。

図 7 は壁面上の点 $(1, 0)$ で剥離が、 $(-1, 0)$ で再付着が起ることを示すが、図 9 から $O(R)$ の補正によって剥離点は中心から遠ざかり、再付着点は近づくことがわかる。また非定常 Stokes 流の場合、振動数の増加とともに壁面すり応力は中心附近で強い値となり、位相のずれは全体的に $\pi/4$ に近づくことが示されている（図 8）。

§7 むすび

この報告では、非定常とくに拍動的な流れと固定壁との相互作用を Navier-Stokes 方程式を用いて解析し、剥離点または再付着点付近の非定常流れの構造について一般的な知見を得ることを目的とする。そのため、無限平板で境された半無限領域を含める三次元の流れといふ、極端に单纯化されたモデルを採用した。そして平板から有限の距離におかれた点源を出しましたは、点渦によって誘起される粘性流を想定したのである。

非線形効果を表わす対流項が無視できる場合についてその目的は一応達せられ、壁面すり応力に関する限り一般的な傾向があることが示された。すなわち、主流の振動数の高い極限では、壁面すり応力は、絶対値においては主流の振動数 $\frac{1}{T}$ ²に比例し、位相においては主流よりも $\pi/4$ だけ全体的に進むことが確認された。この傾向は、流れの特異点が平板から無限の遠方にあり、かつその強さが無限大である非定常 Hiemenz 流⁶⁾の主す傾向と同じである。見方によつては、Hiemenz 流は無限大の Reynolds 数の流れと考えることができるので、この傾向は非線形効果を考慮したとしても一般的な意味を持つものと想像される。

残念ながら、きわめて単純なモデルを採用したにしかねぬ、非線形効果を含めた拍動流について結果を導くことは

できず、しみがってこの想像が正当であるかどうかを確認することは不可能であった。しかし、定常流を仮定すれば非線形効果は擾動近似により 1 次の項まで許容することができ、その結果、 $O(1)$ の Reynolds 数に対しては、非線形効果はそれ程強くはないことが示された。

最後に、式(3.1) の定積分 $I(\beta, x)$ の許容に関して、超周期立場から今井功教授の有益なご助言を頂いた。ここに御礼を申し上げる。また、この研究は文部省科学研費の支持による。

参考文献

- 1) 今井 功：流体力学(前)，裳華房，東京，1974.
- 2) Sneddon, I. N., Fourier Transform, McGraw Hill, N.Y. 1951.
- 3) Erdélyi, A., et al. (eds.), Table of Integral Transformation I, McGraw-Hill, N.Y., 1954, p136.
- 4) Abramowitz, M. and Stegun, I. A. (eds.), Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables, Dover Publ., Inc., N.Y., 1972.
- 5) Happel, J.H. and Brenner, H.B., Low Reynolds Number Hydrodynamics, Prentice-Hall, Inc., N.J., 1965, p497.
- 6) Matunobu, Y., J. Phys. Soc. Japan, 42, 2041~49; 43, 326~329(1977).